

- El módulo de baterías externo EPU2PACKRT2U de epcom Power[®] Line Ofrece un respaldo extendido para la operación del UPS cuando es usado junto con los sistemas de UPS de 24 Vcd en RT para el EPU1000RTOL2U.

Incluye cableado de gran calibre con conectores para altas corrientes DC para instalación simple.

- El conector Daisychain permite la conexión para más módulos de baterías externos EPU2PACKRT2U para el UPS principal.

Incluye los soportes para instalación en montaje en rack ocupando solamente 2 unidades de espacio de Rack 2U.



Especificaciones Generales

Voltaje en CD del Sistema	24 V
Cantidad de Baterías	2 x 12 V / 9 Ah batería de plomo-ácido
Conexión al UPS	Incluido cable con conector Blue 2-point DC
Tiempo de Vida Típica en Baterías	4 - 6 años
Formatos de Instalación	Montaje en rack 19"
Dimensiones de Empaquetado (hwd /cm)	17 x 53 x 82.5
Peso de Empaquetado (kg)	10 kg
Dimensiones de la Unidad (hwd / cm)	8.8 x 44 x 69
Peso de la Unidad (kg)	39.96 kg
Formato de Módulo de Baterías Externas	Rack/Torre
Profundidad Mínima Requerida para Rack (mm)	851
Período de Garantía del Producto	Limitado a 1 año de garantía