

ESPECIFICACIÓN

Matricial 8 x 8 HDMI, en 4 K @30 Hz.



Modelo	TT818
Técnica	
Entrada	HDMI×8 (Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI×8 (Tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤5m(AWG26 HDMI1.4 Cable standard), ≤10m(AWG23 HDMI1.4Cable standard)
Longitud del cable de salida	≤5m(AWG26 HDMI1.4 Cable standard), ≤10m(AWG23 HDMI1.4Cable standard)
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30
Formato de audio	DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Velocidad de transmisión	10.2Gbps
Ancho de banda de video	340MHZ
YUV	4:2:2
Señal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
HDMI	HDMI1.4
HDCP	HDCP1.4
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	482.45 mm (L) x 179.60 mm (W) x 44.40 mm (H)
Peso neto	2.07KG
Fuente de alimentación	12V/3A
Consumo	27W (Max)
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)