

UPS / NO-BREAK DE 1200 VA

Sistema de Energía Interrumpible de Línea Interactiva

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

EPU1200LCD

Características:

- Display de LCD.
- Microprocesador basado en control digital.
- Autosensado de frecuencia.
- Sistema de alarma humanizada.
- Autotest en el encendido.
- Inicio fresco.
- Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
- Onda senoidal simulada de salida.
- Administración inteligente de batería.
- Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
- Carga automática en modo apagado.
- Apagado sin carga opcional.



Modelo		EPU1200LCD
Capacidad		1200 VA/ 720 W
Entrada		
Voltaje		100 Vca / 110 Vca / 120 Vca $\pm$ 10%
Frecuencia		50 / 60Hz $\pm$ 1% (auto-sensado)
Salida		
Voltaje		100 Vca / 110 Vca / 120 Vca $\pm$ 10%
Frecuencia		50 / 60 Hz $\pm$ 1% (auto-sensado)
Forma de onda		Onda senoidal simulada
Tiempo de transferencia		Típico 2 ~ 7 ms
Baterías		
Voltaje CC		12 Vcc
Configuración		2 x 12 Vcc / 7.0 Ah
Tiempo de recarga		6 ~ 8 h

Otros		
Conectores		6 conectores NEMA 5-15R (4 de respaldo y 2 de protección)
Protecciones		Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga – Sobrecarga – Sobretensión - Protector RJ-45
Humedad		20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)
Nivel de ruido		$\leq$ 45 dB (1 m)
Información de empaque	Peso neto/bruto (kg)	10.7 / 11.2
	Dimensiones (mm)	
	Ancho x Alto x Profundidad	140×345×170
	Dimensiones de empaquetado (mm)	
	Ancho x Alto x Profundidad	198×406×245