



4.95 a 7.125 GHz 34 dBi Antena Tipo Rejilla MIMO 2x2

Características

- Frecuencia de 4.95-7.125GHz
- Alta ganancia en 34 dBi
- MIMO
- Inclinación doble (V / H)

Aplicaciones

- 4.9 / 5.1 / 5.3 / 5.4 / 5.8 / 6.4 GHz ISM y MIMO de banda UNII y aplicaciones 802.11n
- MIMO y aplicaciones 802.11n



Modelo: TXPD34RJMIMO

ESPECIFICACIÓN ELECTRICA

Modelo	TXPD34RJMIMO		
Rango de frecuencia	4.95-5.1 Ghz	5.1-5.9 Ghz	5.9-7.125GHz
Ganancia en dBi	30±1.5 dBi	32±1.5 dBi	33±1.5 dBi
VSWR	<2.8	<2.0	<2.0
Polarización	Dual Slant (V/H or ±45°)		
Aislamiento	> 30dB		
Front to Back Ratio	> 30dB		
Ancho de haz Horizontal	4°		
Ancho de haz Vertical	4°		
Potencia máxima por puerto	50W		
Impedancia	50Ω		
Protección de iluminación	Tierra DC		

ESPECIFICACIÓN MECANICA

Conector	2 * RP SMA
Dimensión de la antena	Φ0.82m
Peso de la antena	4kg
Color de la antena	white
Material de la antena	iron
Diametro del tubo o mastil	3 a 5 cm
Temperatura operacional	- 40°C a + 70° C (-32° F a + 158°F)