

CONEXIÓN CON SOPORTE DE UNA SUPERFICIE PLANA EN DECENDENCIA VERTICAL A CABLE.

MOLDE TGM-CAPV- PRO

DESCRIPCIÓN

Soldadura vertical reforzada de una placa a un cable.

El tipo CAPV es utilizado para conexiones con apoyo, va de una superficie plana al cable por medio de la unión de manera vertical dirigida para abajo.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres de #4 hasta 500 MCM.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

MOLDE TIPO CAPV

CABLE	No. MOLDE	CARGA
4	TGM-CAPV-4	65
2	TGM-CAPV-2	65
1/0	TGM-CAPV-1/0	115
2/0	TGM-CAPV-2/0	115
3/0	TGM-CAPV-3/0	150
4/0	TGM-CAPV-4/0	150
250	TGM-CAPV-250	200
300	TGM-CAPV-300	200
350	TGM-CAPV-300	200
500	TGM-CAPV3-500	2- 150



**EQUIPO
MEJORADO**



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!