


Inyectores PoE (Power Over Ethernet)

Diseñado para alimentar dispositivos Mimosa de 24 y 48 V


La amplia gama de soluciones Power over Ethernet (PoE) de Mimosa está diseñada para una instalación limpia en cualquier entorno. Al admitir muchos enchufes y opciones de alimentación específicos del condado, PoE de Mimosa es la mejor solución de alimentación para sus instalaciones inalámbricas.



Inyector Gigabit PoE (50 V)



Inyector Gigabit PoE (24 V)



Entrada IEC-320 C6 de 3 clavijas
Requiere cable C5 de 3 clavijas

Inyectores PoE: Especificaciones

Modelo	Inyector Gigabit PoE (50 V)	Inyector Gigabit PoE (24 V)
Número de pieza	100-00080	502-00025
Dimensiones	138 mm x 62 mm x 35 mm (5,4 "x 2,4" x 1,4 ") de largo x ancho x alto	97 mm x 53,5 mm x 35,5 mm (3,8 "x 2,1" x 1,4 ") de largo x ancho x alto
Peso	0,24 kg (8,8 oz)	0,13 kg (4,6 oz)
Color	Gris	Gris
LAN Gigabit	Sí, (2) RJ-45	Sí, (2) RJ-45
Tensión de salida	50 V === 1.2A	24 V === 0,5 A
Carga de corriente máxima	1,2 A (60 W)	0,5 A (12 W)
Alimentación de 2 pares	PIN 1/2 y 4/5: +50 V PIN 3/6 y 7/8: GND	PIN 1/2 y 4/5: +24 V PIN 3/6 y 7/8: GND
Voltaje de entrada	100–240 VCA ~ 50/60 Hz; Máximo 1.5A	100–240 VCA ~ 50/60 Hz; Máximo 0,75 A
Corriente de entrada	1,5 A a 115 VCA; 1.0A a 230 VCA	0,5 A a 90 VCA

Modelo	inyector Gigabit PoE (50 V)	inyector Gigabit PoE (24 V)
Frecuencia de entrada	47–63 Hz	47–63 Hz
Corriente máxima de entrada	150A	70A a 230 VCA
Voltaje de ondulación	200 mV	120 mV
Proteccion	Sobre corriente; Sobre voltaje 88 +%	Sobre corriente; Sobre voltaje 82 +%
Eficiencia	- Nivel VI	- Nivel VI
Tipo RJ-45	Blindado con metal	Blindado con metal
Conector de CA	IEC-320 C6 (entrada de 3 pines) 1	IEC-320 C6 (entrada de 3 pines) 1
Indicador de operación	LED (azul)	LED (azul)
Temperatura de funcionamiento	- 25° C a + 50° C	0° C a + 40° C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% sin condensación	10% a 90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	- 30° C a + 70° C	- 20° C a + 80° C
Conformidad	EMI FCC Parte 15 Clase B EN 55022/24 Clase B / CE IEC61000-4 La seguridad UL / cUL 60950-2 IEC / EN 60905-1 RCM / C-Tick TUV: GS, CB Marca S, CCC NOM Otros RAEE / RoHS	EMI FCC Parte 15 Clase B EN 55022/24 Clase B / CE IEC61000-4 La seguridad UL / cUL 60950-1 GB4939 TUV: GS IEC60905 RCM / C-Tick S-Mark NOM Otros RAEE / RoHS

Mimosa Networks es el líder mundial en tecnología en soluciones inalámbricas de banda ancha, que ofrece conectividad de fibra rápida a proveedores de servicios y operadores empresariales, industriales y gubernamentales en todo el mundo. Las soluciones de cliente, backhaul y acceso de Mimosa se implementan en una arquitectura híbrida de fibra e inalámbrica y están diseñadas para conexiones punto a punto y punto a multipunto. La tecnología de Mimosa ofrece niveles sin precedentes de eficiencia espectral rentable. Fundada en 2012 y con sede en Silicon Valley, Mimosa es vendida en todo el mundo por miembros del programa de socios de Mimosa.