


AccessPRO INDUSTRIAL



PROKEYPAD3V2

TECLADO INDUSTRIAL PARA
EXTERIOR CON LECTOR DE
PROXIMIDAD INTEGRADO

PROKEYPAD3V2



PROKEYPAD3V2



Características:

- Soporta 1,200 usuarios divididos en 3 grupos de acceso (1 por relevador).
 - Grupo 1: 1,000 usuarios.
 - Grupo 2: 100 usuarios.
 - Grupo 3: 100 usuarios.
- 1 salida de relevador NO/NC/COM.
- 2 salidas de colector abierto.
- **Salida Wiegand 34 bits.**
- Luz posterior en los botones.
- Switch tamper interconstruido.
- **Función exclusiva (requiere 2 PROKEYPAD).**
- Entrada para botón de salida (REX).
- Entrada para sensor de puerta.
- Función de visitante, hasta 50 usuarios. Programe usuarios válidos por cierto período de tiempo (1-99 horas).
- Placa de acero inoxidable
- Voltaje de operación: 12 a 24 Vcd, 400mA. autojustable (no incluido).
- Para montaje en pared (incluye montaje).
- **Compatible con ATR11, ATR14 y ATR261B0.**

	PROKEYPAD3
Usuarios	1200
Antivandálico	Sí
Norma IP66	Sí
Peso	460 gr
Dimensiones	100 x 155 x 70mm
Garantía	1 año
Alimentación	12/24 Vcd

*Access***PRO INDUSTRIAL**