

ESPECIFICACIÓN

RECEPTOR MATRICIAL 1080P PARA KIT TT383MATRIX



Modelo	TT383MATRIX-4.0-RX
Técnica	
Conformidad HDMI	HDMI1.3
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.2
Transporte protocolo	HDbitT
Medio de transmisión	cable de red
Distancia de transmisión	120m
Ancho de banda de video	18Mbps(10.2G)
soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Soporte de audio	PCM
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p
Señal de entrada de DDC	5Vp-p
Conexión de receptor múltiple	sí
IR de retorno	sí
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz
Entrada	DC2.1, RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR)
Salida	1×HDMI
Max. entrada	transmisores max 99
Pantallas LED de segmentos	Numero de canal,RX ID
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metalico
Dimensiones	133×84×23.5mm
Fuente de alimentación	5V/2A
Consumo	3.2W
Temperatura de operación	0~60°C
Temperatura de almacenamiento	-20~70°C
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)