Especificaciones del producto

No modelo: TXBC213 cargador inteligente

Características técnicas

Voltaje: El cargador funciona con el siguiente voltaje:

☆ U.S.A. /Canadá: 120V AC, 60 HZ

☆ Mercado general: 230V AC, 50/60 HZ

Temperatura:

☆ Temperatura de funcionamiento 0 C °~ +45°C

☆ Temperatura de almacenamiento-1 0 C ~ +°60C°

Corriente de carga: 800mA

Característica: El **TXBC213** es un cargador rápido .

a) -ΔV, ΔTemp, Voltaje máximo, Temperatura máxima y Tiempo máximo de carga cortados.

b) Alta salida de carga PWM para simplificar el circuito de carga con componentes limitados.

Operación

☆ Enchufe el cargador de escritorio a la toma de corriente continua.

☆ Inserte la batería en el cargador. La visualización es la siguiente:

Estado de la carga	Estado del LED
Encendido	Led apagado
Carga	Naranja ENCENDIDO
Carga completada	Verde ENCENDIDO
Despegue de la batería	Led apagado
Batería débil	Destello rojo

Attención

a) Cuando cargue una batería sola (no conectada al transceptor), no permita que ningún objeto metálico cortocircuite los terminales en la parte superior de la mochila.

b) El cargador adecuado para el paquete de baterías de litio.

Modo de carga

(1) Modo inactivo.

(2) Modo de carga de goteo frontal.

(3) Modo de carga rápida.

(4) Modo de carga de goteo.

Tiempo de carga aproximado

Encender

Batería	Voltaje	Capacidad de la batería	Tiempo de carga
BP-279	15V	1450mAh	2 horas

Batería	Voltaje	Capacidad de masa	Tiempo de carga
BP-280	15V	2400mAh	3 horas